

K2

Atmosphärischer Sinterofen mit Schutzgasvorrichtung für NEM



6-seitige Beheizung

Netzausfallschutz

kurze Sinterzeiten

kleines (Standard) & großes (Zubehör) Schutzgassystem

niedriger Gasverbrauch durch elektronische Gasregelung

farbiger Touchscreen mit mehrsprachigem Menü

6 (weitere 30 via USB) individuelle Sinter-Programme

Ethernet- & USB-Schnittstelle / PC-Software

Spannung	230 V (50/60 Hz)
Strom	≤ 16 A
Leistung	≤ 2500 W
Temperatur	≤ 1350 °C
Heizrate	≤ 1000 K/h
Gasmenge	≤ 5 l/m (@ 1,5 bar ± 0,3)
Größe	670/560(390)/750 mm (B/T/H)
Gewicht	87 kg

Verbrauchswerte:

Schutzgas-System	Durchsatz [Einheiten]	Brückengröße [Glieder]	Gasverbrauch [Liter]	Sinterzeit [Stunden]	Stromverbrauch [kWh]
CBS75	≤ 30	≤ 7	≤ 140	≤ 3	≤ 2,9
CBS95	≤ 60	≤ 14	≤ 260	≤ 4	≤ 3,1



Thermo-Star GmbH

Krantzstr. 7 / Gebäude 37
52070 Aachen, Germany

+49 241 60845-0
+49 241 60845-100
info@thermo-star.de
www.thermo-star.de

